

## LED line LITE świetlówka LED T8 22W 4000K 2265lm 220-240V 150cm



Na produkt udzielana jest dwuletnia gwarancja producenta.



220-240 VAC



SMD2835



96



270 °



T8



15 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	22 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	2265 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	2
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	25
Okres trwałości L70B50	15 000 h
Materiał	Szkło
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80


Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	T8
Kąt świecenia	270 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1500 mm
Masa produktu z opakowaniem	180 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	6,1

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	46 mm
Wysokość	76 mm
Długość	46 mm
Waga	0,24 kg
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	25 szt.
Szerokość	1590 mm
Wysokość op zb	175 mm
Długość	170 mm
Waga	8,4 kg
Objętość	0,021 m <sup>3</sup>

**Europaleta**



Ilość zbiorcza europaleta	600 szt.
Waga europalety	101 kg
Wysokość palety	1590 mm
Ilość w 1 warstwie	600 szt.
Ilość warstw	1