

LED line PRIME

Symbol: 245602

EAN: 5901583245602

**LED pássek 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



LED pás 300 SMD 12V 4000K 4.8W od řady PRIME LED je vysoce kvalitní osvětlovací řešení pro vynikající výkon a životnost. Má sílu 4,8 W / m a světlou barvu 4000 K, která vnáší do interiéru příjemnou atmosféru. Díky použití diod SMD3528 zaručuje páska rovnoměrný světelný přenos pod úhlem 120 °.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	83
Faktor udržení světelného toku	96 %
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0,9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
Celkový světelný tok (metr)	480
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Počet diod	300
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 245602


EAN: 5901583245602

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,105 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	4,75 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	2400
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	60
Váhy	360 kg

LED line PRIME

Symbol: 245602

EAN: 5901583245602

**LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Příklad implementace