

LED line PRIME

Code: 205833

EAN: 5905378205833

LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	140 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	4760 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	90 °
Material (Abdeckung)	Polystyren

Parameter	Wert
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	72
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	02
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	28 mm
Leistung	• 34 W
Spannung	• 200-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 205833

EAN: 5905378205833


LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595

Maße

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	30
Höhe	640 mm
Länge	600 mm
Gewicht	1,53 kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	5
Breite	170 mm
Höhe der Sammelverpackung	655
Länge	615 mm
Gewicht	10,4 kg
Volumen	0,075 m3



Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	60 szt.
Gewicht einer Europalette	132 kg kg
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in 1 Schicht	25 szt.
Anzahl der Schichten	2

LED line PRIME

Code: 205833

EAN: 5905378205833

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595**

Beispielanwendung



app.png