

LED line PRIME

Kód: 205833

EAN: 5905378205833

**PRIME Backlit Panel 34W 4000K
4760lm UGR < 19 595x595**

A PRIME LED vonalpanel egy fejlett, 34W-os világító lámpatest, amely egy 4760 lm-es, lenyűgöző fénysugarat generál. Jellemzője a 4000K fény és a rendkívül hatékony SMD LED 2835, amely a megvilágítás kapacitása 140 lm / W. Ugr < 19 garantálja az alacsony fényt, és a szilárd alumínium és polisztirol ház biztosítja a tartósságot. A termék hosszú élettartama 70 L70B50.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 34 W
Feszültség	• 200-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	4760
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	72
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polisztirol


LED line PRIME

Kód: 205833

EAN: 5905378205833

PRIME Backlit Panel 34W 4000K 4760lm UGR < 19 595x595

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 205833

EAN: 5905378205833

**PRIME Backlit Panel 34W 4000K
4760lm UGR < 19 595x595**

Példa megvalósítás

