

LED line PRIME

Symbol: 205833

EAN: 5905378205833

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	4760 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	90 °
Materiał (klosz)	polistyren

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	02
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	28 mm
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 205833

EAN: 5905378205833




**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595**

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	30
Wysokość op jedn	640 mm
Długość opak jedn	600 mm
Waga opak. jedn.	1,53 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	5
Szerokość op zb	170 mm
Wysokość op zb	655
Długość op zb	615 mm
Waga op zb	10,4 kg
Objętość	0,075 m ³ m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	60 szt.
Waga europalety (kg)	132 kg kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	25 szt.
Ilość warstw	2

LED line PRIME

Symbol: 205833

EAN: 5905378205833

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 595x595**

Przykładowa realizacja



app.png