

LED line PRIME

Symbol: LL-150-24

EAN: 5907777479273

Zasilacz LED line PRIME 150-24 IP67 24V



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 6A	Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Gwarancja (lata)	5	Normy EMC	EN55015
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz	Typ mocowania	Natynkowy
Prąd znamionowy	6A	Prąd rozruchowy (typ.)	50A / 230VAC
Normy bezpieczeństwa	IP67	Temperatura pracy	-30÷70 °C
Sprawność	0,89	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Tolerancja napięcia	-/+5,0%	Moc	• 144 W
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%	Napięcie	• 180-277 V AC

LED line PRIME

Symbol: LL-150-24


EAN: 5907777479273

Zasilacz LED line PRIME 150-24 IP67 24V




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	85
Wysokość op jedn	55 mm
Długość opak jedn	280 mm
Waga opak. jedn.	1,14 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	15
Szerokość op zb	295 mm
Wysokość op zb	190
Długość op zb	455 mm
Waga op zb	18 kg

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	480
Ilość zbiorcza europaleta	32
Waga europalety (kg)	586 kg
Wysokość palety	1010

LED line PRIME

Symbol: LL-150-24

EAN: 5907777479273

Zasilacz LED line PRIME 150-24 IP67 24V

Przykładowa realizacja