

LED line LITE


Code: 477644

EAN: 5907777477644

**Hermetische TRI-PROOF 4000K 30W
3600lm IP65 65cm grau LITE PIR**



TRI-PROOF LED Linie LITE 30W 4000K 650 mm lang ist ein innovatives Produkt mit hoher Lichtleistung von 3600 lm. Der PF-Leistungsfaktor von 0,9 und die Energieeffizienzklasse E bestätigen seine Einsparungen. Dank des PIR-Bewegungssensors bis zu 8 Meter und der Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen (IP65) ist es ideal in schwierigen Umgebungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 30 W
Spannung	• 185-265 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	3600
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	35 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0,5

Parameter	Wert
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	70 lx
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	2835
Anzahl der LEDs	96
Lebensdauer	35 000 h
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Höhe	60 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 477644


EAN: 5907777477644

**Hermetische TRI-PROOF 4000K 30W
3600lm IP65 65cm grau LITE PIR**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	650 mm
Höhe	60 mm
Länge	82 mm
Gewicht	0,4 kg

Großverpackung

Menge	10
Breite	330 mm
Höhe	190 mm
Länge	660 mm
Volumen	0,041 m ³
Gewicht	7,35 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	300
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	60
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	30
Waage	250 kg

LED line LITE

Code: 477644

EAN: 5907777477644

**Hermetische TRI-PROOF 4000K 30W
3600lm IP65 65cm grau LITE PIR**

Beispielanwendung