


LED line LITE

Symbole: 477644

EAN: 5907777477644

**Applique hermétique TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 65cm grise LITE PIR**



**Données techniques**

| Paramètre   | Valeur         |
|---|----------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015         | E              |
| Garantie  | 3              |
| Pouvoir   | • 30 W         |
| Tension   | • 185-265 V AC |
| Température de couleur de la lumière              | • 4000 K       |
| Couleur claire                                    | Blanc          |
| Indice de rendu des couleurs Ra                   | 80             |
| Classe d'étanchéité                               | IP65           |
| Classe de protection IK                           | 08             |
| Classe de protection contre les chocs électriques | II             |
| Efficacité lumineuse                              | 120            |
| Flux lumineux total                               | 3600           |
| Facteur de maintien du flux lumineux              | 96             |
| Durée de conservation L70B50                      | 35 000 h       |
| Facteur de durabilité (EPREL)                     | 0.9            |
| Les pas de MacAdam                                | ≤6             |

| Paramètre  | Valeur             |
|--|--------------------|
| Description du fonctionnement du capteur crépusculaire [LUX] | 70 lx              |
| Type de montage  | Montage en surface |
| Fréquence de la tension d'alimentation                       | 50/60Hz            |
| Indice de rendu des couleurs IRC                             | 80                 |
| Angle du faisceau  | 120                |
| Type de diode  | 2835               |
| Nombre de diodes   | 96                 |
| Durabilité   | 35 000 h           |
| Facteur de puissance PF                                      | 0,9                |
| Nombre de cycles marche/arrêt                                | 20000              |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 %                     | 1                  |
| Température de fonctionnement                                | -20÷40             |
| Hauteur  | 60 mm              |
| Matériau (boîtier)   | Polycarbonate      |
| Matériau (abat-jour)   | Polycarbonate      |


LED line LITE

Symbole: 477644


EAN: 5907777477644

**Applique hermétique TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 65cm grise LITE PIR**

**Dessin technique**



**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

|          |        |
|----------|--------|
| Quantité | 1      |
| Largeur  | 650 mm |
| Hauteur  | 60 mm  |
| Longueur | 82 mm  |
| Balance  | 0,4 kg |

**Emballage en vrac**

|              |          |
|--------------|----------|
| Quantité     | 10       |
| Largeur      | 330 mm   |
| Hauteur      | 190 mm   |
| Longueur     | 660 mm   |
| Volume       | 0,041 m3 |
| Balance      | 7,35 kg  |
| Commentaires |          |

**Europalette**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Quantité           | 300    |
| Hauteur            | 1,8 m  |
| Quantité en couche | 60     |
| Nombre de couches  | 5      |
| Quantité en vrac   | 30     |
| Balance            | 250 kg |

---

LED line LITE

Symbole: 477644

EAN: 5907777477644

**Applique hermétique TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 65cm grise LITE PIR**

---

**Exemple de mise en œuvre**