

LED line LITE


Symbol: 477644

EAN: 5907777477644

**Oprawa hermetyczna TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 60cm szara LITE PIR**



Oprawa TRI-PROOF LED line LITE 30W 4000K o długości 650 mm to innowacyjny produkt charakteryzujący się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 3600 lm. Współczynnik mocy PF na poziomie 0,9 oraz klasa efektywności energetycznej E potwierdzają jego oszczędność. Dzięki czujnikowi ruchu PIR zasięgu do 8 metrów oraz odporności na warunki atmosferyczne (IP65), idealnie sprawdzi się w trudnych środowiskach.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 30 W
Napięcie	• 185-265 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	3600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	35 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0,5
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	70 lx

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	6-8m
Typ czujnika	PIR
Typ diody	2835
Ilość diod	96
Trwałość	35 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	60 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 477644


EAN: 5907777477644

**Oprawa hermetyczna TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 60cm szara LITE PIR**

**Rysunek techniczny**





**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	650 mm
Wysokość	60 mm
Długość	82 mm
Waga	0,4 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	10
Szerokość	330 mm
Wysokość	190 mm
Długość	660 mm
Objętość	0,041 m <sup>3</sup>
Waga	7,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	300
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	60
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	30
Waga	250 kg

---

LED line LITE

Symbol: 477644

EAN: 5907777477644

**Oprawa hermetyczna TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 60cm szara LITE PIR**

---

**Przykładowa realizacja**