


LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 30W 4000K 650mm PIR



Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Brak efektu migotania



185-265 VAC



2835



96



Złącze FAST CONNECTOR umożliwia szybkie podłączenie zasilania do lampy, za pomocą szybko złączki oraz gwarantuje hermetycznego zabezpieczenia połączenia kabla zasilającego.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



-20÷40 °C



35 000 h

Nazwa atrybutu	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Moc	30 W
Barwa światła	Biała
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	70 lx
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	3600 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0,5 uW
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	35 000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	185-265 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Biały

Nazwa atrybutu	Wartość
Typ czujnika	Zmierzchowy
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	2835
Ilość diod	96
Trwałość	35000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	650 mm
Szerokość	82 mm
Wysokość	60 mm
Masa produktu z opakowaniem	382 g

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °

Klasa Energetyczna 874/2012 A++

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	650 mm
Wysokość	60 mm
Długość	82 mm
Waga	0,7 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość	660 mm
Wysokość opak zb	190 mm
Długość	330 mm
Waga	7,35 kg
Objętość	0,041 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europaleta	270
Ilość zbiorcza europaleta	300 szt.
Waga europalety	220,5 kg
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w 1 warstwie	30 szt.
Ilość warstw	10