

LED line LITE

Symbole: 477095

EAN: 5907777477095

Ruban LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F	Les pas de MacAdam	≤6
Garantie	5	Longueur du câble	200 mm
Pouvoir	• 9.6 W / m	Flux lumineux total (mètre)	960
Tension	• 12 V DC	Courant (compteur)	0,8
Température de couleur de la lumière	• 11000 K	Angle du faisceau	120
Couleur claire	Blanc	Type de diode	SMD 2835
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Nombre de diodes	600
Classe de protection contre les chocs électriques	III	Type de variateur compatible	PWM
Section de coupe	2,5 cm	Stratifié (couleur)	Blanc
Efficacité lumineuse	100	Stratifié (épaisseur)	2
Facteur de maintien du flux lumineux	96	Nombre de diodes (mètre)	120
Durée de conservation L70B50	30 000 h	Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9	Température de fonctionnement	-20÷45
Fonction de gradation	PWM	Hauteur	3

LED line LITE


Symbole: 477095

EAN: 5907777477095

Ruban LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m PRIME




Dessin technique

Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	180 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	180 mm
Balance	0,18 kg

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	7,66 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	484,6 kg

LED line LITE

Symbole: 477095

EAN: 5907777477095

**Ruban LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre