

LED line LITE

Symbol: 203365

EAN: 5905378203365

LED line LITE Naświetlacz LUMINO 20W 4000K 2000lm z czujnikiem ruchu



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	2000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP44
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	270 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	110 °
Typ czujnika	PIR
Materiał (klosz)	szkło hartowane

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	145 mm
Szerokość	126,5 mm
Wysokość	71 mm
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 203365


EAN: 5905378203365

LED line LITE Naświetlacz LUMINO 20W 4000K 2000lm z czujnikiem ruchu




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	145 mm
Wysokość op jedn	71 mm mm
Długość opak jedn	126,5 mm mm
Waga opak. jedn.	0,25 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	20 szt.
Szerokość op zb	340 mm mm
Wysokość op zb	325 mm
Długość op zb	285 mm mm
Waga op zb	5,35 kg kg
Objętość	0,031 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	960 szt.
Waga europalety (kg)	256,8 kg
Wysokość palety	1950 mm
Ilość w 1 warstwie	160 szt.
Ilość warstw	6

LED line LITE

Symbol: 203365

EAN: 5905378203365

**LED line LITE Naświetlacz LUMINO 20W
4000K 2000lm z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja