

LED line PRIME

Symbol: 475916

EAN: 5907777475916

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W  
5200lm LR40° IP20 120cm černá PRIME  
0-10V**



FUSION 40W 4000K od řady PRIME LED je moderní osvětlovací řešení, které poskytuje světelný proud 5200 lumenů a vysoký světelný výkon 130 lm / W. Použití úhlu rozložení světla LR40 ° a nádobky na mléko 120 ° PC zajišťuje rovnoměrné a oční osvětlení. Kryt je charakterizován pevným hliníkovým tělem, které ovlivňuje jeho trvanlivost a efektivní výboj tepla.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	5200
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* - rozdíl B10-B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) - zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	0-10
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52

LED line PRIME

Symbol: 475916


EAN: 5907777475916

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W  
5200lm LR40° IP20 120cm černá PRIME  
0-10V**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Šířka	1158 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,82 kg

**Hromadné balení**

Množství	12
Šířka	1260 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,085 m <sup>3</sup>
Váhy	22,09 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	144
Výška	1260 mm
Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	144
Váhy	265,2 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 475916

EAN: 5907777475916

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W  
5200lm LR40° IP20 120cm černá PRIME  
0-10V**

---

**Příklad implementace**