

LED line LITE LED bulb E14 4W 4000K 480lm 220-240V FILAMENT G45 GLOBE



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp



Anzahl der LEDs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	120 lm/W
Leistung	4 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	480 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	25 000
Gewicht	16 g
Sachen	Glas
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Lampentyp	G45
Lampendurchmesser	45
Abstrahlwinkel	360 °
Material (Abdeckung)	Glas
Diodentyp	Filament
Anzahl der LEDs	4
Lebensdauer	25000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	75 mm
Produktgewicht mit Verpackung	28 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	3,9

Einzelverpackung




Breite	61 mm
Höhe	110 mm
Länge	61 mm
Gewicht	0,02 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	610 mm
Höhe der Sammelverpackung	235 mm
Länge	150 mm
Gewicht	1,52 kg
Volumen	0,021 m ³

Europalette



Menge Euro-Sammelpalette	3200 szt.
Gewicht einer Europalette	97,28 kg
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in 1 Schicht	400 szt.
Anzahl der Schichten	8