

LED line LITE

Symbol: 202238

EAN: 5905378202238

**Żarówka LED E14 4000K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT G45 Szkło LITE**



Żarówka LED E14 4W 4000K 480lm FILAMENT G45 marki LED line LITE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które harmonijnie łączy estetykę i efektywność. Emituje neutralne białe światło o temperaturze barwy 4000 K oraz strumień świetlny wynoszący 480 lumenów. Dzięki kątowi świecenia 360° zapewnia doskonałe oświetlenie pomieszczeń. Czas pracy wynosi aż 25 000 godzin, a liczba cykli włączania i wyłączania sięga 50 000.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	480 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Typ lampy	G45
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	75
Średnica oprawy	45 mm
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 202238

EAN: 5905378202238

**Żarówka LED E14 4000K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT G45 Szkło LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	61 mm
Wysokość	110 mm
Długość	61 mm
Waga	0,02 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	1,52 kg



Europaleta

Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	97,28 kg

LED line LITE

Symbol: 202238

EAN: 5905378202238

**Żarówka LED E14 4000K 4W 480lm
230V 360° FILAMENT G45 Szkło LITE**

Przykładowa realizacja

