

LED line LITE

Symbol: 242267

EAN: 5901583242267

**Żarówka LED GU10 6500K 1W 80lm
230V 120° Szkło LITE**

Żarówka LED GU10 1W 6500K od marki LED line LITE to wydajne źródło światła, które emituje zimną białą barwę o temperaturze 6500 K. Charakteryzuje się strumieniem świetlnym wynoszącym 80 lumenów oraz szerokim kątem świecenia wynoszącym 120°. Dzięki zastosowanej technologii SMD2835, produkt zapewnia wysoką efektywność świetlną na poziomie 80 lm/W oraz długotrwałą żywotność do 30 000 godzin. Wykonana ze szkła obudowa nadaje jej elegancki wygląd i odporność na uszkodzenia.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 1 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	80 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 242267


EAN: 5901583242267

Żarówka LED GU10 6500K 1W 80lm
230V 120° Szkło LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,07 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m3
Waga	6,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4400
Waga	286 kg

LED line LITE

Symbol: 242267

EAN: 5901583242267

**Żarówka LED GU10 6500K 1W 80lm
230V 120° Szkło LITE**

Przykładowa realizacja