

**Czujnik ruchu PIR QUICK PLUG**

Wysokie parametry świetlne produktu gwarantują diody LED marki CREE. Wysokie parametry świetlne produktu gwarantują diody LED marki LUMILEDS. Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników. W prezentowanym produkcie zastosowano wysokiej jakości zasilacz marki LIFUD. W produkcie zastosowano zasilacz marki MEANWELL, który zapewnia bezawaryjność nawet przy długotrwałej, ciągłej pracy. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



`-20 ÷ 40 °C



120


Parametr	Wartość
Klasa szczelności IP	54
Gwarancja (lata)	2
Kolor	Czarny
Kąt i zasięg detekcji ruchu	120
Temperatura pracy	`-20 ÷ 40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK

Parametr	Wartość
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	55 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	73 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

**Opakowanie jednostkowe**




**Opakowanie zbiorcze**



ilość szt/ taśmy w metrach opak zb

**Europaleta**



1