

LED line PRIME

Symbol: 202757

EAN: 5905378202757

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 50W 7000lm 120° IP66  
PRIME**



Reflektor LED line PRIME Floodlight 50W to wydajne źródło światła o całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym 7000 lm. Zapewnia kąt świecenia 120°, co pozwala na równomierne rozproszczenie światła. Wbudowane diody SMD2835 gwarantują wysoką wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W oraz długą żywotność przekraczającą 50 000 godzin. Ochrona IP66 zapewnia odporność na kurz i wodę, a stopień ochrony IK08 chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 50 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	7000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	43,5
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202757


EAN: 5905378202757

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 50W 7000lm 120° IP66  
PRIME**


**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m3
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	248,4 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202757

EAN: 5905378202757

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 50W 7000lm 120° IP66  
PRIME**

---

Przykładowa realizacja