

LED line PRIME

Kód: 200289

EAN: 5905378200289

PRIME Áramlat 30W 4200lm 90 °



A PRIME 30W 4200lm LED vonal ideális megoldás a igényes felhasználók számára. 140 lm / W energiahatékonysági hatásfokkal rendelkezik, ami kiváló megvilágítást biztosít alacsony energiafogyasztással. Az IP66 szivárgási osztály és az IK08 védelmi szint biztosítja a kedvezőtlen időjárási körülményekkel szembeni ellenálló képességet. A 90 ° -os fényszóró szöggel a lámpatest még nagy területeken is világít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 30 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	4200
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	890 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 200289


EAN: 5905378200289

PRIME Áramlat 30W 4200lm 90 °

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 200289

EAN: 5905378200289

PRIME Áramlat 30W 4200lm 90 °

Példa megvalósítás