

LED line LITE

Code: 477620

EAN: 5907777477620

LED line LITE TRI-PROOF 70W 4000K
1550mm



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	120 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	8400 lm
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP65
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	35 000
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

Parameter	Wert
Didentyp	2835
Anzahl der LEDs	192
Lebensdauer	35000
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	08
Kartonmenge	10 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1550 mm
Breite	82 mm
Höhe	48 mm
Energieklasse	A++
Leistung	• 70 W
Spannung	• 185-265 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line LITE

Code: 477620


EAN: 5907777477620

LED line LITE TRI-PROOF 70W 4000K 1550mm


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1550 mm
Höhe	48 mm mm
Länge	82 mm mm
Gewicht	1,1 kg kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	10 szt.
Breite	1560 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	190 mm
Länge	270 mm mm
Gewicht	11,35 kg
Volumen	0,080 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	170
Menge Euro-Sammelpalette	1600 szt.
Gewicht einer Europalette	1816 kg kg
Palettenhöhe	1900 mm
Menge in 1 Schicht	160 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line LITE

Code: 477620

EAN: 5907777477620

**LED line LITE TRI-PROOF 70W 4000K
1550mm**

Beispielanwendung