

LED line LITE

Symbol: 203747

EAN: 5905378203747

Reflektor PHOTON 4000K 100W 10000lm 120° IP65 LITE pohybové čidlo



LITE PHOTON LED LED lampa s 100W a 10000lm světelným proudem je moderní osvětlovací řešení, které se vyznačuje světelnou teplotou 4000K, která poskytuje přirozené a příjemné osvětlení. Vysoký světelný výkon 100 lm / W a IP65 třídy těsnosti zaručuje vynikající výkon v obtížných povětrnostních podmínkách.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 100 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	10000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Popis činnosti soumrakového senzoru [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Typ montáže	Povrchová montáž
Montážní výška	2.3-5.0m
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	150
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	18000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	130 mm
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line LITE

Symbol: 203747


EAN: 5905378203747

Reflektor PHOTON 4000K 100W 10000lm 120° IP65 LITE pohybové čidlo

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	263 mm
Výška	243 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,42 kg



Hromadné balení

Množství	5
Šířka	291 mm
Výška	285 mm
Délka	440 mm
Objem	0,036 m ³
Váhy	7,45 kg



Europaleta

Množství	120
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	40
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	24
Váhy	204 kg

LED line LITE

Symbol: 203747

EAN: 5905378203747

**Reflektor PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE pohybové čidlo**

Příklad implementace