

LED line LITE

Symbole: 203747

EAN: 5905378203747

## Projecteur PHOTON 4000K 100W 10000lm 120° IP65 LITE détecteur mouvement



LITE PHOTON LED ligne indicateur avec 100W et 10000lm flux lumineux est une solution d'éclairage avancée qui se caractérise par une température de couleur de lumière de 4000K, fournissant un éclairage naturel et agréable. Des performances élevées de 100 lm/W et de la classe de fuite IP65 garantissent une excellente performance dans des conditions météorologiques difficiles.




### Données techniques

| Paramètre                                         | Valeur         |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015         | E              |
| Garantie                                          | 3              |
| Pouvoir                                           | • 100 W        |
| Tension                                           | • 220-240 V AC |
| Température de couleur de la lumière              | • 4000 K       |
| Couleur claire                                    | Blanc          |
| Indice de rendu des couleurs Ra                   | 80             |
| Classe d'étanchéité                               | IP65           |
| Classe de protection IK                           | 05             |
| Classe de protection contre les chocs électriques | I              |
| Efficacité lumineuse                              | 100            |
| Flux lumineux total                               | 10000          |
| Facteur de maintien du flux lumineux              | 96             |
| Durée de conservation L70B50                      | 30 000 h       |
| Facteur de durabilité (EPREL)                     | 0.9            |
| Les pas de MacAdam                                | ≤6             |


| Paramètre                                                    | Valeur                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Description du fonctionnement du capteur crépusculaire [LUX] | Min 5 lx - Max 2000 lx |
| Tension nominale                                             | 220-240V AC            |
| Type de montage                                              | Montage en surface     |
| Hauteur d'installation                                       | 2.3-5.0m               |
| Fréquence de la tension d'alimentation                       | 50/60Hz                |
| Angle du faisceau                                            | 120                    |
| Type de capteur                                              | PIR                    |
| Type de diode                                                | SMD2835                |
| Nombre de diodes                                             | 150                    |
| Facteur de puissance PF                                      | 0,9                    |
| Nombre de cycles marche/arrêt                                | 18000                  |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 %                     | 1                      |
| Température de fonctionnement                                | -20÷40                 |
| Hauteur                                                      | 130 mm                 |
| Matériau (boîtier)                                           | moulage en aluminium   |
| Matériau (abat-jour)                                         | Verre trempé           |

Projecteur PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE détecteur  
mouvement

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

|          |         |
|----------|---------|
| Quantité | 1       |
| Largeur  | 263 mm  |
| Hauteur  | 243 mm  |
| Longueur | 70 mm   |
| Balance  | 1,42 kg |



Emballage en vrac

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 5        |
| Largeur  | 291 mm   |
| Hauteur  | 285 mm   |
| Longueur | 440 mm   |
| Volume   | 0,036 m3 |
| Balance  | 7,45 kg  |



Europalette

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Quantité           | 120    |
| Hauteur            | 1,90 m |
| Quantité en couche | 40     |
| Nombre de couches  | 3      |
| Quantité en vrac   | 24     |
| Balance            | 204 kg |

---

LED line LITE

Symbole: 203747

EAN: 5905378203747

**Projecteur PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE détecteur  
mouvement**

---

Exemple de mise en œuvre