


LED line LITE

Kód: 203747

EAN: 5905378203747

**Reflektor PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE mozgásérzékelő**

LITE PhoTON LED vonal kijelző 100W és 10000lm fényáram egy fejlett világítási megoldás, amely jellemzi a világos színhőmérséklet 4000K, amely természetes és kellemes megvilágítást. A nagy fényteljesítmény 100 lm / W és az IP65 szivárgás osztály garantálja a kiváló teljesítményt nehéz időjárási körülmények között.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 100 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP65
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	10000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Az alkonyszenzor működésének leírása [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Névleges feszültség	220-240V AC
Szerelési típus	Felületre szerelt
Beépítési magasság	2.3-5.0m
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	150
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	18000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Magasság	130 mm
Anyag (ház)	Alumínium öntvény
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line LITE

Kód: 203747


EAN: 5905378203747

**Reflektor PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE mozgásérzékelő****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	263 mm
Magasság	243 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,42 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	5
Szélesség	291 mm
Magasság	285 mm
Hossz	440 mm
Kötet	0,036 m3
Mérleg	7,45 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	120
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	40
Rétegek száma	3
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	204 kg

LED line LITE

Kód: 203747

EAN: 5905378203747

Reflektor PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE mozgásérzékelő

Példa megvalósítás