

LED line LITE

Produkto kodas: 203747

EAN: 5905378203747

**Projektorius PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE judesio
sensorius****Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	3
Galia	• 100 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	10000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6

Parametras	Vertė
Prieblandos jutiklio veikimo aprašymas [LIUKSAI]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Nominali įtampa	220-240V AC
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Montavimo aukštis	2.3-5.0m
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	150
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	18000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Ūgis	130 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminio liejinys
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line LITE

Produkto kodas: 203747


EAN: 5905378203747

Projektorius PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE judesio
sensorius

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	263 mm
Ūgis	243 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,42 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	5
Plotis	291 mm
Ūgis	285 mm
Ilgis	440 mm
Tūris	0,036 m3
Svarstyklės	7,45 kg



Europaletas

Kiekis	120
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	40
Sluoksnių skaičius	3
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	204 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 203747

EAN: 5905378203747

**Projektorius PHOTON 4000K 100W
10000lm 120° IP65 LITE judesio
sensorius**

Igyvendinimo pavyzdys