

LED line PRIME

Code: 216792

EAN: 5905378216792

Straßenleuchte CAMINO 4000K 70W
9800 lm IP66 grau PRIME



CAMINO 70 W Straßenmontage von LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Lösung mit Lichtleistung von 9800 lm. Sie zeichnet sich durch eine Farbtemperatur von 4000 K aus, die natürliches, weißes Licht liefert. Aus Aluminium und gehärtetem Glas, erzielt es einen hohen Schutz IP66 und IK08, die Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen und mechanische Beschädigungen garantieren. Es funktioniert im Spannungsbereich 220-240 V AC.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 70 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	9800 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	0 %
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	150 x 110
Diodentyp	LUMILEDS 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷50
Höhe	80
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas


LED line PRIME

Code: 216792

EAN: 5905378216792

Straßenleuchte CAMINO 4000K 70W
9800 lm IP66 grau PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	514 mm
Höhe	80 mm
Länge	200 mm
Gewicht	2,3 kg



Großverpackung

Menge	1
Breite	5600 mm
Höhe	1160 mm
Länge	2360 mm
Volumen	15,33 m3
Gewicht	



Europalette

Palettenhöhe	1840 mm
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	96
Waage	330,4 kg

LED line PRIME

Code: 216792

EAN: 5905378216792

**Straßenleuchte CAMINO 4000K 70W
9800 lm IP66 grau PRIME**

Beispielanwendung

