

LED line LITE

Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

Downlight EASY FLEX 12W 4000K
900lm okrągły biały LITE



Nowość

Downlight EASY FLEX 12W 4000K od marki LED line LITE to nowoczesne oświetlenie o wysokiej wydajności. Emituje strumień świetlny 900 lumenów, zapewniając optymalną jasność przy minimalnym zużyciu energii na poziomie 12 W. Kąt rozsyłu światła wynoszący 120° umożliwia efektywne oświetlenie przestrzeni. Wyposażony w technologię diod SMD2835, gwarantuje trwałość do 30 000 godzin i współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80, co wpływa na naturalność postrzegania kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	75
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	900
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica oprawy	170

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	42
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-130
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 12 W

LED line LITE


Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 12W 4000K
900lm okrągły biały LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 12W 4000K
900lm okrągły biały LITE**

Przykładowa realizacja