


LED line LITE

Symbol: 241468

EAN: 5901583241468

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W IP67



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	83 lm/W	Laminat (kolor)	Biały
Barwa światła	Biała	Laminat (grubość)	2
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G	Ilość diod (metr)	60 SMD
Kroki MacAdama	≤6	Sekcja cięcia	5
Klasa szczelności	IP67	Typ taśmy klejącej	Piankowa
Gwarancja (lata)	3	Trwałość	100000
Funkcja ściemniania	PWM	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Współczynnik trwałości	0.9	Kroki MacAdama	≤6
Minimalna ilość zakupu	5	Temperatura pracy	-20÷45 °C
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Moc (metr)	4,8 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm	Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Prąd (metr)	0,4 A	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Szerokość	10 mm
Ilość metrów na rolce	5	Wysokość	5 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kąt świecenia	120 °	Moc	• 4.8 W / m
Typ diody	SMD3528	Napięcie	• 12 V DC
Nieściemnialna	TAK	Temperatura barwy światła	• 3000 K
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM		

LED line LITE


Symbol: 241468

EAN: 5901583241468


LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP67

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	180 mm
Wysokość op jedn	20 mm
Długość opak jedn	180 mm
Waga opak. jedn.	0,36 kg
Uwagi	FOIL BAG
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	35 szt.
Szerokość op zb	450 mm
Wysokość op zb	290 mm
Długość op zb	350 mm
Waga op zb	11,67 kg
Objętość	0,045 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4200 m
Ilość zbiorcza europaleta	135 szt.
Waga europalety (kg)	235,1 kg
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w 1 warstwie	140 szt.
Ilość warstw	6

LED line LITE

Symbol: 241468

EAN: 5901583241468

**LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W IP67**

Przykładowa realizacja