

LED line LITE

Symbol: 247439

EAN: 5901583247439

Żarówka LED E27 4000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE



Żarówka LED E27 15W 4000K 1515lm marki LED line LITE to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia wydajność świetlną na poziomie 101 lm/W. Neutralna temperatura barwowa 4000 K gwarantuje optymalne odwzorowanie kolorów i komfort wizualny. Łączny strumień świetlny wynoszący 1515 lm oraz kąt świecenia równy 240° umożliwiają skuteczne oświetlenie pomieszczeń. Trwałość produktu sięga aż 50 000 godzin, a współczynnik mocy wynosi 0.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 15 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	101
Całkowity strumień świetlny	1515 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	240 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	119
Średnica oprawy	60 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 247439

EAN: 5901583247439

Żarówka LED E27 4000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	61 mm
Wysokość	110 mm
Długość	61 mm
Waga	0,05 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	320 mm
Wysokość	270 mm
Długość	625 mm
Objętość	0,054 m3
Waga	4,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1500
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2100
Waga	94,5 kg

LED line LITE

Symbol: 247439

EAN: 5901583247439

**Żarówka LED E27 4000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE**

Przykładowa realizacja