

LED line PRIME

Symbol: 219946

EAN: 5905378219946

**Highbay svítidlo PYRO High Temp  
4000K 100W 19000lm 120° IP65 černá  
PRIME**



Vysoká světelná účinnost svítidel na úrovni 190 lm/W umožňuje použití variant s nižším výkonem na místech, kde byly dosud instalovány svítidla s vyššími odběry energie.

Řada svítidel Pyro – ve srovnání s jinými svítidly v kategorii produktů High Bay – může být používána v pracovním prostředí, kde se vyskytují vysoké teploty dosahující až +85 °C.

**Produkt na objednávku. Doba čekání ~12 týdnů.**



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	B
Záruka	5
Moc	• 100 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	09
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	190
Celkový světelný tok	19000
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	100 000 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	480
Účinnost PF	>0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-30 ÷ 85 °C - (65 °C nominalna, 85 °C - szczytowa)
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	111 mm
Průměr armatury	358 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line PRIME

Symbol: 219946

EAN: 5905378219946

**Highbay svítidlo PYRO High Temp  
4000K 100W 19000lm 120° IP65 černá  
PRIME**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	310 mm
Výška	120 mm
Délka	310 mm
Váhy	2,50 kg

**Hromadné balení**

Množství	1
Šířka	310 mm
Výška	120 mm
Délka	310 mm

**Europaleta**

Množství	121
Výška	1850 mm
Množství ve vrstvě	23
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	121
Váhy	320 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 219946

EAN: 5905378219946

**Highbay svítidlo PYRO High Temp  
4000K 100W 19000lm 120° IP65 černá  
PRIME**

---

**Příklad implementace**