


# LED line® Taśma 600 SMD 24V 2700K 9,6W IP65



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Wysoki współczynnik oddawania barw zapewnia wierne odwzorowanie kolorów oświetlanych obiektów.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



24 VDC



SMD2216



120 SMD



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zastosowane komponenty gwarantują podwyższoną żywotność tego produktu.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



120 °



-20÷45 °C



50 000 h



Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	77 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Moc (metr)	9,6 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	740 lm
Prąd (metr)	0,4 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24 VDC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90

Parametr	Wartość
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120 SMD
Sekcja cięcia	5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1

Współczynnik odwzorowania barw CRI	90	Szerokość	8 mm
Ilość metrów na rolce	5	Wysokość	3 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Masa produktu z opakowaniem	205 g
Kąt świecenia	120 °	Waga opakowania zbiorczego (kg)	15,38
Typ diody	SMD2216	Klasa Energetyczna 874/2012	A


**Opakowanie jednostkowe**



Uwagi  
Ilość w opakowaniu


FOIL BAG  
1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100  
Szerokość 340  
Wysokość opak zb 280  
Długość 440  
Waga 0,17  
Objętość 0,042  
Uwagi CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach europ 960  
Ilość zbiorcza europaleta 24  
Waga europalety 4,08  
Wysokość palety 984  
Ilość w 1 warstwie 8  
Ilość warstw 3