LED line LITE

Code: 207486

EAN: 5905378207486

LED line LITE Parkbeleuchtung PARKLITE 50W CCT 6000lm schwarze

PARKLITE 50W CCT 6000lm in schwarz ist eine innovative 50W Lichtquelle. Ausgestattet mit SMD LEDs liefert 2835 eine hohe Lichtleistung von 120 lm/W und erzeugt einen Gesamtlichtstrom von 6000 Lumen. Sie zeichnet sich durch Energieeffizienzklasse E und Leistungsfaktor PF 0.9 aus. Das Gehäuse weist einen Schutzgrad IP65 und IK08 auf, der die Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen und mechanische Beschädigungen gewährleistet.

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 50 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	6000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	25 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	2,3 %
Kabellänge	400 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	100
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	384
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-30÷50
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line LITE | Code: 207486 | EAN: 5905378207486

LED line LITE Parkbeleuchtung
PARKLITE 50W CCT 6000lm schwarze

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line LITE | Code: 207486 | EAN: 5905378207486

LED line LITE Parkbeleuchtung PARKLITE 50W CCT 6000lm schwarze

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**