

LED line PRIME


Symbol: 475640

EAN: 5907777475640

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm czarna PRIME
0-10V**



Oprawa liniowa FUSION 20W od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia strumień świetlny wynoszący 2600 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Jej skuteczność osiąga 130 lm/W, a zasilanie odbywa się w zakresie 220-240 V AC. Charakteryzuje się szerokim kątem świecenia 30 x 90° oraz możliwością przyciemnienia w systemie 0-10V.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30 x 90
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnętrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475640


EAN: 5907777475640

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm czarna PRIME
0-10V

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475640

EAN: 5907777475640

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm czarna PRIME
0-10V**

Przykładowa realizacja