

LED line LITE

Code: 240249

EAN: 5901583240249

LED-Streifen 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE



LED Streifen 300 SMD 12V 3000K 4.8W LED Linie LITE ist eine moderne Beleuchtungslösung. Es erzeugt ein angenehmes, weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000K, perfekt reflektierende Farben. Seine hohe Lichteffizienz von 83 lm/W und ein Lichtwinkel von 120° sorgen für eine gleichmäßige Raumbelichtung. Das Produkt zeichnet sich durch IP65 Leck-Klasse aus, wodurch es gegen Wasser und Verschmutzung beständig ist.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 12 V DC
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	83
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Lichtstrom (Meter)	400
Strom (Meter)	0,4
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	50 000 h
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3

LED line LITE


Code: 240249

EAN: 5901583240249


LED-Streifen 300/5m SMD 12V 3000K

4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,164 kg
Kommentare	



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	360 kg

LED line LITE

Code: 240249

EAN: 5901583240249

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Beispielanwendung