

LED line PRIME

Symbol: 203020

EAN: 5905378203020

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
150W 21000lm 30° IP66 PRIME**



Prime Floodlight 150W LED reflektor je inovativní zdroj světla, který vyzařuje impozantní světelný proud 21000 lumenů. Jeho úhel osvětlení je 30 °, poskytuje přesné osvětlení do vybrané oblasti. Výrobek je charakterizován vysokou přesností IP66 a IK08 odolností proti nárazu, což je ideální pro obtížné povětrnostní podmínky.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 150 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	21000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	30
Typ diody	SMD2835
Počet diod	360
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	54
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 203020


EAN: 5905378203020

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
150W 21000lm 30° IP66 PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	412 mm
Výška	54 mm
Délka	360 mm
Váhy	3,57 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	450 mm
Výška	80 mm
Délka	420 mm
Objem	0,015 m ³
Váhy	3,57 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	60
Výška	1920 mm
Množství ve vrstvě	2
Počet vrstev	24
Množství: Euro paleta	48
Váhy	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 203020

EAN: 5905378203020

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
150W 21000lm 30° IP66 PRIME**

Příklad implementace