

LED line PRIME

Produkto kodas: 203020

EAN: 5905378203020

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 30° IP66
PRIME**



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 150 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Šviesi spalva	CCT
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	21000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	30
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	360
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	54
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 203020


EAN: 5905378203020

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 30° IP66
PRIME**

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	412 mm
Ūgis	54 mm
Ilgis	360 mm
Svarstyklės	3,57 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	450 mm
Ūgis	80 mm
Ilgis	420 mm
Tūris	0,015 m ³
Svarstyklės	3,57 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	60
Ūgis	1920 mm
Kiekis viename sluoksnyje	2
Sluoksnių skaičius	24
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	25 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 203020

EAN: 5905378203020

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 30° IP66
PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys