

LED line PRIME


Symbol: 203020

EAN: 5905378203020

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 30° IP66
PRIME**



Reflektor LED line PRIME Floodlight 150W to innowacyjne źródło światła, które emituje imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lumenów. Jego kąt świecenia wynosi 30°, co zapewnia precyzyjne oświetlenie wybranego obszaru. Produkt charakteryzuje się wysoką klasą szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia IK08, co czyni go idealnym rozwiązaniem do trudnych warunków atmosferycznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	54
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkló hartowane


LED line PRIME

Symbol: 203020


EAN: 5905378203020

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 30° IP66
PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m ³
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 203020

EAN: 5905378203020

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 150W 21000lm 30° IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja