

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66 PRIME



Prime Floodlight 150W LED reflektor řady je vynikající volbou pro náročného uživatele. Nabízí působivý světelný proud 21000 lumenů při 120 ° úhlu světla. Vysoká účinnost světla 140 lm / W poskytuje silné a zároveň ekonomické osvětlení. Díky IP66 třídě úniku je odolná vůči atmosférickým podmínkám. Garance produktu je pět let, což potvrzuje její kvalitu a spolehlivost.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 150 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	21000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	54
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66 PRIME




Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	412 mm
Výška	54 mm
Délka	360 mm
Váhy	3,57 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	450 mm
Výška	80 mm
Délka	420 mm
Objem	0,015 m3
Váhy	0 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	60
Výška	1920 mm
Množství ve vrstvě	2
Počet vrstev	24
Množství: Euro paleta	48
Váhy	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
150W 21000lm 120° IP66 PRIME**

Příklad implementace