

LED line PRIME

Code: 202788-II

EAN: 5905378202788

Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66 PRIME



Das PRIME Flutlicht 150W LED Linienreflektor ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Benutzer. Es bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 21000 Lumen bei 120° Lichtwinkel. Hohe Lichteffizienz bei 140 lm/W bietet eine starke und gleichzeitig kostengünstige Beleuchtung. Dank IP66 Leck-Klasse ist es widerstandsfähig gegen atmosphärische Bedingungen. Die Produktgarantie beträgt fünf Jahre, was seine Qualität und Zuverlässigkeit bestätigt.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 150 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 $\approx$ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤ 6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	54
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 202788-II

EAN: 5905378202788

Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
150W 21000lm 120° IP66 PRIME




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	412 mm
Höhe	54 mm
Länge	360 mm
Gewicht	3,57 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	450 mm
Höhe	80 mm
Länge	420 mm
Volumen	0,015 m3
Gewicht	0 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	24
Großmengen	48
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 202788-II

EAN: 5905378202788

**Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
150W 21000lm 120° IP66 PRIME**

Beispielanwendung