

LED line PRIME

Code: 202788-II

EAN: 5905378202788

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT  
21000lm 120°**



Das PRIME Flutlicht 150W LED Linienreflektor ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Benutzer. Es bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 21000 Lumen bei 120° Lichtwinkel. Hohe Lichteffizienz bei 140 lm/W bietet eine starke und gleichzeitig kostengünstige Beleuchtung. Dank IP66 Leck-Klasse ist es widerstandsfähig gegen atmosphärische Bedingungen. Die Produktgarantie beträgt fünf Jahre, was seine Qualität und Zuverlässigkeit bestätigt.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 150 W
Spannung	• 100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-40÷45
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas


LED line PRIME

Code: 202788-II


EAN: 5905378202788

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT  
21000lm 120°**

**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**




**Zusätzliche Produktfotos**




**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



**Europalette**

---

LED line PRIME

Code: 202788-II

EAN: 5905378202788

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT  
21000lm 120°**

---

**Beispielanwendung**