

LED line PRIME

Kód: 202788-II

EAN: 5905378202788

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm 120°

A PRIME Floodlight 150W LED vonal reflektor kiváló választás igényes felhasználók számára. Ez egy lenyűgöző fényáram 21000 lument 120 ° fényszögben. A nagy fényhatékonyság 140 lm / W-nál erős és ugyanakkor költséghatékony világítást biztosít. Az IP66 szivárgás osztálynak köszönhetően ellenáll a légköri viszonyoknak. A termék garanciája öt év, ami megerősíti minőségét és megbízhatóságát.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 150 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000K • 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	21000
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg

LED line PRIME

Kód: 202788-II


EAN: 5905378202788

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm 120°


o

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 202788-II

EAN: 5905378202788

PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm 120

o

Példa megvalósítás