

LED line PRIME

Kód: 202788-II

EAN: 5905378202788

**LED line FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
150W 21000lm 120° IP66 PRIME**

A PRIME Floodlight 150W LED vonal reflektor kiváló választás igényes felhasználók számára. Ez egy lenyűgöző fényáram 21000 lument 120 ° fényszögben. A nagy fényhatékonyság 140 lm / W-nál erős és ugyanakkor költséghatékony világítást biztosít. Az IP66 szivárgás osztálynak köszönhetően ellenáll a légköri viszonyoknak. A termék garanciája öt év, ami megerősíti minőségét és megbízhatóságát.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 150 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörsegi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	21000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤ 6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Magasság	54
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg

LED line PRIME

Kód: 202788-II

EAN: 5905378202788

**LED line FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
150W 21000lm 120° IP66 PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	412 mm
Magasság	54 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	3,57 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	450 mm
Magasság	80 mm
Hossz	420 mm
Kötet	0,015 m3
Mérleg	0 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	60
Magasság	1920 mm
Mennyiség a rétegben	2
Rétegek száma	24
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	25 kg

LED line PRIME

Kód: 202788-II

EAN: 5905378202788

**LED line FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K)
150W 21000lm 120° IP66 PRIME**

Példa megvalósítás