

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66
PRIME**



Reflektor LED line PRIME Floodlight 150W to doskonały wybór dla wymagających użytkowników. Oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lumenów przy kącie świecenia 120°. Wysoka efektywność świetlna na poziomie 140 lm/W zapewnia mocne i jednocześnie oszczędne oświetlenie. Dzięki klasie szczelności IP66, jest odporny na warunki atmosferyczne. Gwarancja na produkt wynosi pięć lat, co potwierdza jego jakość i niezawodność.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66
PRIME




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	412 mm
Wysokość	54 mm
Długość	360 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	0 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja