

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

LED line PRIME Floodlight 150W CCT 21000lm 120°



Reflektor LED line PRIME Floodlight 150W to doskonały wybór dla wymagających użytkowników. Oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 21000 lumenów przy kącie świecenia 120°. Wysoka efektywność świetlna na poziomie 140 lm/W zapewnia mocne i jednocześnie oszczędne oświetlenie. Dzięki klasie szczelności IP66, jest odporny na warunki atmosferyczne. Gwarancja na produkt wynosi pięć lat, co potwierdza jego jakość i niezawodność.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 100-227 V AC
Wydajność świetlna	140
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	21000
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP66
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6000 K

Moc • 150 W


LED line PRIME

Symbol: 202788-II


EAN: 5905378202788

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 120°**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 202788-II

EAN: 5905378202788

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 120°**

Przykładowa realizacja