

LED line PRIME


Symbol: 206670

EAN: 5905378206670

LED pásek 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME



LED 624 COB 24V 2700K-6500K CCT 14W od LED line PRIME je inovativní zdroj světla, který vyniká mimořádnou světelnou účinností 90 lm / W a Ra faktor reprodukce barev 90. Díky technologii COB poskytuje i osvětlení bez blikajícího efektu. Funkce stmívání umožňuje přesné nastavení jasu a rozsah barevné teploty od 2700K do 6500K umožňuje nastavit atmosféru v místnosti.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	5
Moc	• 14 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 2700-6500 K
Světlá barva	CCT-3pin
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	1,92 cm
Světelný výkon	90
Celkový světelný tok	1260
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤3

Parametr	Hodnota
Délka kabelu	140 mm
Šířka desky plošných spojů	10 mm
Maximální šířka LED pásku	5
Celkový světelný tok (metr)	1260
Proud (metr)	0,583
Index podání barev CRI	90
Úhel paprsku	120
Typ diody	COB
Počet diod	624
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2 mm

LED line PRIME

Symbol: 206670

EAN: 5905378206670

LED pásek 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME


Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,15 kg



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	6,6 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	60
Váhy	421 kg

LED line PRIME

Symbol: 206670

EAN: 5905378206670

**LED pásek 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME**

Příklad implementace