

LED line PRIME


Kód: 206670

EAN: 5905378206670

LED szalag 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME



LED 624 COB 24V 2700K- 6500K CCT 14W LED-vonal szerint PRIME egy innovatív fényforrás, amely kiemelkedik a kivételes fényhatékonyság 90 lm / W és Ra színreprodukciós tényező 90. A COB technológiának köszönhetően még villogó hatás nélkül is világít. A tompítási funkció lehetővé teszi a pontos fényerő beállítást, és a színhőmérséklet tartománya 2700K és 6500K között lehetővé teszi, hogy a helyiségek légkörét módosítsa.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 14 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 2700-6500 K
Világos szín	CCT-3pin
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	1,92 cm
Fényhatékonyság	90
Teljes fényáram	1260
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3

Paraméter	Érték
Kábelhossz	140 mm
NYÁK szélessége	10 mm
A LED-szalag maximális szélessége	5
Teljes fényáram (méter)	1260
Áramerősség (mérő)	0,583
Színvisszaadási index (CRI)	90
Sugárszög	120
Dióda típusa	COB
Diódák száma	624
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm

LED line PRIME

Kód: 206670

EAN: 5905378206670

LED szalag 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,15 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	6,6 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	421 kg

LED line PRIME

Kód: 206670

EAN: 5905378206670

LED szalag 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME

Példa megvalósítás