

LED line PRIME


Symbol: 206670

EAN: 5905378206670

Taśma LED 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME



Taśma LED 624 COB 24V 2700K-6500K CCT 14W marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które wyróżnia się wyjątkową efektywnością świetlną równą 90 lm/W oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 90. Dzięki technologii COB, zapewnia równomierne oświetlenie bez efektu migotania. Funkcja ściemniania umożliwia precyzyjną regulację jasności, a zakres temperatury barwowej od 2700K do 6500K pozwala na dostosowanie atmosfery w pomieszczeniach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 14 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700-6500 K
Barwa światła	CCT-3pin
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	1,92 cm
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	1260
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Długość przewodów	140 mm
Szerokość PCB	10 mm
Maksymalna szerokość Taśmy LED	5
Całkowity strumień świetlny (metr)	1260
Prąd (metr)	0,583
Współczynnik odwzorowania barw CRI	90
Kąt świecenia	120
Typ diody	COB
Ilość diod	624
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm

LED line PRIME

Symbol: 206670

EAN: 5905378206670

Taśma LED 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,15 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	6,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	421 kg

LED line PRIME

Symbol: 206670

EAN: 5905378206670

**Taśma LED 624 COB 24V 2700K-6500K
CCT 14W IP20 10mm 5m 1260lm/m
PRIME**

Przykładowa realizacja