

LED line LITE

Symbol: 202856

EAN: 5905378202856

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm kulatý
IP20 Bílý LITE**



24W LED stropní panel LITE EASY FIX PRO generuje 2400 lm světelný proud, který nabízí možnost nastavení barevné teploty z 3000K na 5000K. Built- v lineárním napájení šetří prostor a zjednodušuje instalaci. Díky návrhu, který umožňuje obě metody instalace - sádku a sádku - se panel dokonale hodí do moderních interiérů.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 24 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	85
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	2400
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	25 000 h
Faktor trvanlivosti	0,9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110
Typ diody	SMD2835
Počet diod	224
Účinnost PF	0,7
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	60-250
Výška	19,5
Průměr armatury	292 mm
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 202856


EAN: 5905378202856

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm kulatý
IP20 Bílý LITE**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	306 mm
Výška	40 mm
Délka	296 mm
Váhy	0,8 kg

Hromadné balení

Množství	10
Šířka	327 mm
Výška	315 mm
Délka	432 mm
Objem	0,044 m ³
Váhy	10 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	240
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	60
Počet vrstev	4
Množství: Euro paleta	24
Váhy	265 kg

LED line LITE

Symbol: 202856

EAN: 5905378202856

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 24W 2400lm kulatý
IP20 Bílý LITE

Příklad implementace