

LED line PRIME

Kód: 207028

EAN: 5905378207028

**PHANTOM 100W 4000K 190lm/W
19000lm 1-10V 60° CRI70 MV PRIME**

A HighBay PHANTOM 190 100 W teljesítményű és 4000 K színű rendkívül hatékony megvilágítást biztosít 19000 lm fényárammal. A 190 lm / W fényhatásfok magas fényerősségű energiamegtakarítást jelent. Merritek MC079D-vel felszerelt RC2 érzékelő, lehetővé teszi, hogy automatikusan csökkentse a fényerő és érzékeli mozgás akár 15 m. Az IK08 és IP65 védőrétegű robusztus kialakítás nehéz körülmények között biztosítja a megbízhatóságot.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 100 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörsegi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	190
Teljes fényáram	19000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	1-10
MacAdam lépcsői	6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	250 mm
Sugárszög	60
Érzékelő típusa	Mikrohullámú
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	320
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line PRIME

Kód: 207028


EAN: 5905378207028

PHANTOM 100W 4000K 190lm/W 19000lm 1-10V 60° CRI70 MV PRIME



Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 207028

EAN: 5905378207028

**PHANTOM 100W 4000K 190lm/W
19000lm 1-10V 60° CRI70 MV PRIME**

Példa megvalósítás

