

LED line PRIME

Symbol: 207028

EAN: 5905378207028

Oprawa Highbay PHANTOM 4000K 100W 19000lm 60° IP65 czarna PRIME MV 1-10V



Phantom PRIME to wysokowydajna oprawa high-bay, która łączy energooszczędność, niezawodność i łatwość montażu. Zaprojektowana z myślą o halach, magazynach, obiektach sportowych oraz zakładach spożywczo-farmaceutycznych, gwarantuje doskonałe warunki pracy i szybką amortyzację.

Kluczowe atrybuty:

- Moc 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, skuteczność do 190 lm/W (CRI 70) lub 175 lm/W (CRI 80)
- Regulowane kąty świecenia 60° / 90° / 120° dla precyzyjnego doświetlenia
- Certyfikat PZH – dopuszczona do środowisk o zaokrąglonych normach higienicznych
- Odporność IP65 & IK08, praca w temperaturach od -30 °C do +45 °C
- Lekka, aluminiowa obudowa – szybki i bezpieczny montaż na wysokości
- 5 lat gwarancji* – pełne wsparcie serwisowe
- **Produkt na zamówienie - realizacja do 7 dni.**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5/7*
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	09
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	190
Całkowity strumień świetlny	19000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	1-10
Pobór mocy podczas czuwania	0
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	60
Typ czujnika	Mikrofalowy
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	320
Współczynnik mocy PF	≥0.95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	152 mm
Średnica oprawy	250 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 207028


EAN: 5905378207028

**Oprawa Highbay PHANTOM 4000K
100W 19000lm 60° IP65 czarna PRIME
MV 1-10V**



Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	160 mm
Waga	2,2 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	300 mm
Wysokość	160 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,014 m ³
Waga	2,2 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	100
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	8
Ilość warstw	12
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	96
Waga	250 kg

LED line PRIME

Symbol: 207028

EAN: 5905378207028

**Oprawa Highbay PHANTOM 4000K
100W 19000lm 60° IP65 czarna PRIME
MV 1-10V**

Przykładowa realizacja

