


LED line UFO T 150W 4000K 150lm/w 60° 1-10V



Wysokie parametry świetlne produktu gwarantują diody LED marki CREE.



W produkcie zastosowano zasilacz marki MEANWELL, który zapewnia bezawaryjność nawet przy długotrwałej, ciągłej pracy.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



60°



-40÷45 °C



50 000 h



Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.



100-277 VAC



SMD3030




216


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	150 lm/W
Moc	150 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	22500 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	1-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	100-277 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD3030
Ilość diod	216
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	1-10V
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	1 szt.

Współczynnik odwzorowania barw Ra	70	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Kolor	Czarny	Wysokość	250 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Masa produktu z opakowaniem	4150 g
Średnica lampy	260	Waga opakowania zbiorczego (kg)	41,5
Kąt świecenia	60 °	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Materiał (klosz)	poliwęglan		




Opakowanie jednostkowe




Szerokość	330 mm
Wysokość	215 mm
Długość	330 mm
Waga	4,66 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	1
Szerokość	330 mm
Wysokość	215 mm
Długość	330 mm
Waga	4,66 kg
Objętość	0,023 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	42
Ilość zbiorcza europaleta	42
Waga europalety	195,72 kg
Wysokość palety	1649 cm
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	7